

R58EU

Specifiche Base	
Reparti	8 programmabili (default di tastiera 4)
PLU	300 programmabili
Gruppi	5 programmabili
Operatori	8
Valute Estere	4
Aliquote IVA	4 programmabili + 1 esente
Movimenti contabili	prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto
Pagamenti	10 tender (credito, assegno, buoni, 4 valute estere, carta di credito), 10 subtender programmabili
Tastiera	20 macro di tastiera
Collegabilità	PC per emissione scontrino
Cassetto	controllo automatico 6-9 V DC
Grafica	scontrino personalizzabile con grafica interna, lotterie, promozioni, jolly
Funzioni generiche	sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annulla scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto, orologio e datario automatico
Driver	driver di collegamento DOS, Windows, Linux, OLEPOS

DISPONIBILE NELLA
VERSIONE A BATTERIE

Elsi Retail

DITRON Srl
Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Italy
tel. +39 081 2428557 - fax +39 081 2428552
www.ditron.net - ditron@ditron.net



UNI EN ISO 9001:2000
num 9105.MICR

Specifiche Tecniche	
Stampante	termica: 8 dot/mm
	velocità di stampa: 75 mm/sec
	easy loading
	diametro rotolo carta: 60 mm
	larghezza rotolo: 58 mm (24 caratteri)
Tastiera	30 tasti, programmabile con assegnazione libera delle funzioni ai tasti
Display Operatore e Cliente	LCD, 1 riga da 12 caratteri
Connessioni	1 porta seriale standard RS232
Alimentazione	9 V DC con adapter rete 200V
Giornale Elettronico	MMC
Dimensioni	[L(173) x A(270) x P(114)] mm
Peso	1,1 Kg

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE A BATTERIA	
Tempo di ricarica	8 ore
in STAND-BY	circa 40 ore
in esercizio stampa scontrini	circa 1000 scontrini

RIVENDITORE AUTORIZZATO